

MAINTENANCE OIL

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI



DESCRIZIONE GENERALE

Questo prodotto è progettato per la manutenzione dei pavimenti oliati in fabbrica e dei pavimenti trattati con uno degli oli per pavimenti Junckers.

- L'olio è facile da applicare e si asciuga rapidamente.
- Dopo 30-60 minuti il pavimento è pronto per l'uso.
- L'olio restituisce alla superficie una lucentezza uniforme e riduce gli effetti di graffi e abrasioni.

Maintenance Oil ha ottenuto la certificazione Danish Indoor Climate Labelling ed è stato sottoposto a test approfonditi sulle emissioni volatili e sugli odori. Ciò garantisce che il prodotto non contiene sostanze chimiche che influiscono negativamente sulla qualità dell'aria nella stanza.

Per uso professionale e privato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto: Olio alchidico a base d'acqua con essiccazione ad aria.

Dimensioni:

Clear: 1 litro, 2½ litro.

Black: 2½ litro.

DATI TECNICI

Consumo:

Olio chiaro: 30-50 m² per litro.

Olio nero: 20-25 m² per litro.

Prima dell'uso: Mescolare o agitare il prodotto prima dell'uso.

Strumento per l'applicazione: Mocio per pavimenti in cotone piatto.

Temperatura della superficie: Minimo 15 °C.

Diluizione: Non consigliato.

Tempo di asciugatura a 20 °C a 50 % RH:

Asciutto al tatto per locali a basso traffico dopo ca. 30-60 minuti. La completa asciugatura viene raggiunta dopo 24 ore.

Pulizia degli strumenti: Acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 2 anni in caso di contenitore chiuso a 20 °C. L'olio non deve essere esposto a temperature al di sotto dei 5 °C.

ISTRUZIONI D'USO

La superficie oliata deve essere assolutamente pulita, asciutta e priva di polvere, grasso, smalto e residui di detergenti.

Lo sporco e le irregolarità possono essere rimossi carteggiando con carta vetrata di grana 180-240 o con una lucidatrice dotata del relativo tampone. Rimuovere la polvere di carteggiatura con un aspirapolvere e pulire con un panno ben strizzato in acqua pulita.

- Applicare l'olio in uno strato sottile e uniforme.
- Si noti che l'olio si indurisce rapidamente, quindi è necessario fare attenzione a stendere e lavorare l'olio prima che si asciughi.
- Ridurre al minimo le sovrapposizioni con le aree asciutte.
- Si sconsiglia la lucidatura con una macchina per lucidare.



La frequenza del trattamento varia in base alla quantità di traffico sul pavimento. Maggiore è il traffico, maggiore è la frequenza del trattamento.

Riparazioni a campione:

I pavimenti sottoposti a regolare manutenzione con Maintenance Oil su tutta l'area possono essere riparati a punti nelle corsie pedonali e in altre aree ad alto traffico.

Superfici consumate:

Utilizzare Maintenance Oil solo per rinfrescare il pavimento. Se la superficie è consumata fino al legno nudo, il pavimento deve essere levigato e trattato nuovamente con uno degli oli per pavimenti Junckers.

PRECAUZIONI D'USO

Prima di usare il prodotto leggere attentamente l'etichetta sulla confezione e osservare le misure di precauzione indicate. Consultare la scheda dati di sicurezza per informazioni dettagliate.