

WB PRIMER

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI



DESCRIZIONE GENERALE

Primer a base acqua a rapida asciugatura da usare sulle pavimentazioni in legno non trattate o levigate con apposito macchinario, per il settore commerciale, residenziale e sportivo.

L'uso di un primer minimizza i rischi di incollaggio laterale tra i listoni del pavimento. Si consiglia di applicare alcune mani di protettivo scegliendo una delle vernici a base acqua Junckers, dopo l'applicazione del primer.

WB Primer ha ottenuto la certificazione Danish Indoor Climate Labelling ed è stato sottoposto a test approfonditi sulle emissioni volatili e sugli odori. Ciò garantisce che il prodotto non contiene sostanze chimiche che influiscono negativamente sulla qualità dell'aria nella stanza.

Per uso professionale e privato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto: Primer acrilico a base acqua.

Dimensioni e unità:

Clear: 2½ e 5 litro.

White: 5 litro.

Aspetto:

Clear: Cremoso/lattiginoso. Con l'asciugatura forma uno strato incolore.

White: Cremoso/lattiginoso. Con l'asciugatura forma uno strato di color bianco trasparente.

Si noti che l'intensità del colore varia a seconda del tipo di legno. Si consiglia di effettuare una prova prima di laccare l'intera superficie.

DATI TECNICI

Consumo: 8 m² per litro.

Prima dell'uso: Mescolare o agitare il prodotto prima dell'uso.

Strumento per l'applicazione: Rullo con peli corti. Non applicare con spruzzatore. Non versare direttamente il prodotto sul pavimento.

Temperatura della superficie: 15-25 °C.

Diluizione: Non consigliato.

Tempo di asciugatura a 20 °C a 50 % RH: Circa 1-2 ore.

RH: I prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. La differenza tra i valori più alti e più bassi di RH non devono variare più del 30 % durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: Acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20 °C. Non conservare a temperature inferiori a 5 °C.

RACCOMANDAZIONI D'USO

WB Primer, Clear: 1 mano 8 m²/litro o

WB Primer, White: 1-2 mani, 8 m²/litro.

+ 2 mani di vernice per la superficie. Scegliere in base alla presunta usura del pavimento.

Zone ad alto traffico: Finire con 2 mani di MT500 Floor Lacquer o HT700 Floor Lacquer 10 m²/litro.

Zone a basso traffico: Finire con 2 mani di MT200 Floor Lacquer 10 m²/litro.

Aree sportive: Finire con 2 mani di HP800 Sport 10-12 m²/litro.

ISTRUZIONI D'USO

Pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, detergenti, cere, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

L'ultima levigatura, prima dell'applicazione di WB Primer Clear, deve essere fatta con carta abrasiva grana 120-150.

L'ultima levigatura, prima dell'applicazione di WB Primer White, deve essere fatta con carta abrasiva grana 150-180. Ciò conferisce alla superficie laccata un aspetto più uniforme.

- Applicare 1 mano di WB Primer su uno strato levigato e uniforme e lasciare asciugare come da istruzioni.
- In caso di utilizzo WB Primer White, è possibile applicare una mano aggiuntiva per ottenere una maggiore intensità del colore.
- Assicurarsi che i bordi sovrapposti sulla zona laccata non si seccino durante il trattamento.
- Non applicare più di 2 mani al giorno.
- Quando il primer sarà asciutto, levigare con carta abrasiva grana 150-180 o con un cuscinetto abrasivo nero.
- Quindi applicare 2 mani di una delle vernici Junckers consigliate per i pavimenti verniciati.

Pavimentazioni trattate:

- Levigare con un macchinario prima di applicare WB Primer.
- Usare una grana 24-36 per togliere le applicazioni precedenti.
- Quindi rimuovere i segni della levigatura con una grana 60-80.
- Applicare il primer come indicato nella sezione "Pavimentazioni non trattate/levigate".

PRECAUZIONI D'USO

Prima di usare il prodotto leggere attentamente l'etichetta sulla confezione e osservare le misure di precauzione indicate. Consultare la scheda dati di sicurezza per informazioni dettagliate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotti:

F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer

F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer