

UNOBAT 53-68-80

Una serie multifunzionale di
pavimenti sportivi Junckers.



JUNCKERS

Performing on Danish design

JUNCKERS.IT

PAVIMENTI SPORTIVI JUNCKERS UNOBAT 53-68-80

Questa serie di pavimenti sportivi multifunzionali rappresenta la nuova generazione di BluBat 52-67-79. La schiuma sportiva blu è stata sostituita da una nuova schiuma sportiva riciclata, che offre prestazioni chiaramente migliorate.

La gamma UnoBat è un sistema a semplice travetto che offre una flessibilità di altezza per adattarsi ai recessi delle lastre esistenti

Le travetti UnoBat offrono un buon rapporto qualità-prezzo e sono fabbricati per essere utilizzati su superfici piane.

Le tavole di parquet a due listoni in legno massello da 22 mm sono installate su un sistema di sotto-struttura resiliente, poggiando su travetti lamellari prefabbricati che integrano uno strato di schiuma per assorbire gli urti

Le spessori dei travetti disponibili sono di 31 mm, 46 mm e 58 mm, schiuma compresa.

PAVIMENTO MULTIFUNZIONALE - MULTIPLE OPPORTUNITÀ

UTILIZZO PER

- Tutti i tipi di sport
- Palestre multifunzionali
- Da piccoli centri ricreativi a grandi arene
- Ristrutturazione



NUOVA SCHIUMA SPORTIVA RICICLATA SPORT FOAM.

- La schiuma è una schiuma di poliuretano (PU) legata, prodotta a partire da materiali riciclati. È granulata, spruzzata e sterilizzata.
- La schiuma possiede eccellenti proprietà meccaniche, offrendo ai sistemi di pavimenti sportivi. un'ottimo assorbimento degli urti



CARATTERISTICHE

| UNOBAT 53-68-80 | |
|---|--|
| Prestazioni | UnoBat 53 (cc 336): EN 14904 class A4 & FIBA level 1 UnoBat 53 (cc 411): EN 14904 class A4 UnoBat 68 (cc 336): EN 14904 class A4 & FIBA level 1 UnoBat 68 (cc 411): EN 14904 class A4 UnoBat 80 (cc 336): EN 14904 class A3 UnoBat 80 (cc 411): EN 14904 class A3 |
| Uso | Tutti i tipi di sport Sale sportive multifunzionali Dai piccoli centri ricreativi alle grandi arene Ristrutturazione |
| Tipo di listoni | Legno massello prefinito con spessore da 22 mm a 2 strip |
| Sottostruttura | Sistema a orditura singola |
| Sottofondo richiesto | Regolare |
| Altezza di costruzione | Scelta tra 53 mm, 68 mm e 80 mm |
| Interasse travetti c/c | 336mm 411mm |
| Levigatura e trattamento | Sì, 8-10 volte |
| Adatto in caso di riscaldamento a pavimento | Sì |

PARTNER SPORTIVI DI JUNCKERS.



FIBA International Basketball Federation

Da molti anni Junckers è partner di FIBA, e tutti i sistemi di pavimentazione sportiva Junckers sono accreditati da FIBA per la competizione nei livelli 1, 2 e 3."



IHF International Handball Federation

Una selezionata gamma di soluzioni per pavimenti sportivi Junckers è accreditata da IHF.



WSF World Squash Federation

I pavimenti Junckers SylvaSquash sono certificati da England Squash, dalla SRA e dalla WSF.

RISULTATI DEI TEST

| UNOBAT 53 | Requisiti EN 14904:A4 | Requisiti EN 14904:A3 | Interasse c/c 411 mm | Interasse c/c 336 mm |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Flessibilità agli urti | ≥ 55 < 75 % | ≥ 40 < 55 % | 61 % | 58 % |
| Deformazione verticale | ≥ 2.3 mm < 5.0 mm | ≥ 1.8 < 3.5 mm | 2.9 mm | 2.5 mm |
| Rimbalzo palla | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 92 % | 94 % |
| Attrito | ≥ 80 ≤ 110 | ≥ 80 ≤ 110 | 99 | 99 |
| Carico rotante | ≥ 1500 N | ≥ 1500 N | 3000 N ¹ | 3500 N ¹ |
| Carico Concentrato | Nessuno | Nessuno | 5000 N ~ 500 kgs ² | 5500 N ~ 550 kgs ² |

| UNOBAT 68 | Requisiti EN 14904:A4 | Requisiti EN 14904:A3 | Interasse c/c 411 mm | Interasse c/c 336 mm |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Flessibilità agli urti | ≥ 55 < 75 % | ≥ 40 < 55 % | 61 % | 59 % |
| Deformazione verticale | ≥ 2.3 mm < 5.0 mm | ≥ 1.8 < 3.5 mm | 2.8 mm | 2.4 mm |
| Rimbalzo palla | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 93 % | 93 % |
| Attrito | ≥ 80 ≤ 110 | ≥ 80 ≤ 110 | 99 | 99 |
| Carico rotante | ≥ 1500 N | ≥ 1500 N | 3000 N ¹ | 3500 N ¹ |
| Carico Concentrato | Nessuno | Nessuno | 5000 N ~ 500 kgs ² | 5500 N ~ 550 kgs ² |

| UNOBAT 80 | Requisiti EN 14904:A4 | Requisiti EN 14904:A3 | Interasse c/c 411 mm | Interasse c/c 336 mm |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Flessibilità agli urti | ≥ 55 < 75 % | ≥ 40 < 55 % | 57 % | 55 % |
| Deformazione verticale | ≥ 2.3 mm < 5.0 mm | ≥ 1.8 < 3.5 mm | 2.1 mm | 2.0 mm |
| Rimbalzo palla | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 95 % | 95 % |
| Attrito | ≥ 80 ≤ 110 | ≥ 80 ≤ 110 | 99 | 99 |
| Carico rotante | ≥ 1500 N | ≥ 1500 N | 3000 N ¹ | 3500 N ¹ |
| Carico Concentrato | Nessuno | Nessuno | 5000 N ~ 600 kgs ² | 5500 N ~ 550 kgs ² |



SCANNER PER
TROVARE IL VIDEO
DI INSTALLAZIONE



UN MONDO DI FINITURE

DIVERSE ESSENZE DI LEGNO, GRADI E FINITURE

Le tavole di parquet Junckers sono realizzate al 100% in legno massello, assicurando una longevità per diverse generazioni. Ogni tavola è composta da due file di listoni assemblati mediante una doppia coda di rondine accuratamente lavorata. Sono inoltre dotate di linguette e scanalature su tutti i lati per un'installazione precisa. Questo sistema garantisce una grande stabilità e durabilità, potenziata da un processo di essiccazione prolungato del legno, che assicura un'eccezionale resistenza agli impatti e minimizza i movimenti naturali del legno. Così, i pavimenti sportivi Junckers rimangono performanti anche in caso di variazioni di umidità nel corso delle stagioni.

I nostri pavimenti sono pronti all'uso subito dopo l'installazione, essendo prefinito in fabbrica con il nostro vernice poliuretana ultra resistente all'usura. Inoltre, un gran numero dei nostri parquet sportivi in legno massello beneficia della certificazione danese Danish Indoor Climate Certificate per gli ambienti interni, attestante basse emissioni di sostanze organiche e possono essere forniti con un'accertamento FSC® o PEFC.

Garantiamo un'installazione rapida e facile. Ogni tavola di parquet ha una lunghezza di 3700 mm e copre circa 0,5 m²

FAGGIO

Spessore : 22 mm

Larghezza : 129 mm

Superficie: Verniciato lucido, e ultra-matt

Il faggio è parte dei pavimenti classici di Junckers. Questo rivestimento per pavimenti classico è ideale per diverse attività sportive e di danza.

FAGGIO SYLVAKET

Spessore : 22 mm

Larghezza : 129 mm

Superficie: Verniciato lucido, e ultra-matt

Le sue eccellenti proprietà in termini di resistenza alla deformazione e la combinazione con una struttura uniforme rendono il faggio una essenza perfettamente adatta a tutte le attività sportive o di danza.

ACERO

Spessore : 22 mm

Larghezza : 129 mm

Superficie: Verniciato lucido, e ultra-matt

L'acero è una specie di legno a foglia larga caratterizzata dalla struttura uniforme delle venature, da un colore chiaro naturale e da una grande resistenza.

FRASSINO

Spessore : 22 mm

Larghezza : 129 mm

Superficie: Verniciato lucido, e ultra-matt

Le eccellenti proprietà di resistenza del frassino, il suo aspetto elegante e chiaro, insieme al suo motivo di venatura scura, creano un pavimento durevole, ideale per tutti i tipi di attività sportive.



PITTURA DI SEGNALETICA A TERRA

SOLO L'IMMAGINAZIONE FISSA UN LIMITE

Una volta installato il pavimento sportivo, manca solo il colore e l'emozione dello sport per animarlo. Le linee di gioco, il logo di ciascun club, contribuiscono a dare uno stile unico e personale al pavimento.

A questo scopo, Junckers produce la propria gamma di vernici di marcatore per il pavimento. Junckers HP Linemarking è testata e approvata secondo la norma sportiva europea EN 14904. È molto resistente ed è disponibile in bianco, rosso, verde, blu, giallo e nero

I colori possono essere miscelati per creare altre sfumature. Per grandi eventi, come la Coppa del Mondo di Basket FIBA 2023 e l'Eurobasket 2022, Junckers ha sviluppato diversi colori che corrispondono precisamente alla palette di colori di queste competizioni.



RAL-1021 YELLOW

RAL-3027 RED

RAL-5005 BLUE

RAL-6029 GREEN

RAL-9005 BLACK

RAL-9001 WHITE

NORDIC



JUNCKERS

Performing on Danish design

