

1. Tuotteen yksilöllinen tunnistus

Tunnistenumero	Lattian tyyppi	Lattian paksuus	Pinta	Standardi
Q 1.0 - A	Lankkulattia (Planks)	14 + 15 mm	Lakattu/öljytty	EN 13226 Puulattiat – Liimaurilla varustetut massiiviparkettilaementit.
Q 1.0 - B	Lankkulattia (Planks)	14 + 15 mm	Käsittelemätön	
Q 1.0 - C	Lankkulattia (Planks)	20 + 20,5 mm	Lakattu/öljytty	
Q 1.0 - D	Lankkulattia (Planks)	20 + 20,5 mm	Käsittelemätön	
Q 1.0 - E	Hexparket-laatat	20,5 mm	Käsittelemätön	
Q 1.0 - F	Whalebone-lankut (Planks)	15 + 20, 5 mm	Lakattu/öljytty	
Q 1.0 - G	Whalebone-lankut (Planks)	15 + 20, 5 mm	Käsittelemätön	
Q 1.0 - H	Yksisauvaiset kappaleet (Single staves)	15 + 22 mm	Käsittelemätön	
Q 1.0 - I	Kaksisauvainen parkettilattia (2-strip)	13 + 14 mm	Lakattu/öljytty	EN 13629 Puulattiat – Esiasennetut massiivipuulevyt.
Q 1.0 - J	Kaksisauvainen parkettilattia (2-strip)	13 + 14 mm	Käsittelemätön	
Q 1.0 - K	Kaksisauvainen parkettilattia (2-strip)	21 + 22 mm	Lakattu/öljytty	
Q 1.0 - L	Kaksisauvainen parkettilattia (2-strip)	21 + 22 mm	Käsittelemätön	
Q 1.0 - M	Twin herringbone -lattia	14 + 22 mm	Lakattu/öljytty	
Q 1.0 - N	Twin herringbone -lattia	14 + 22 mm	Käsittelemätön	

2. Aiottu käyttötarkoitus

Tuote on Junckersin kyseisellä hetkellä voimassa olleiden erittelyjen ja asennusohjeiden mukaisesti tarkoitettu lattiaksi liike- ja asuintiloihin (asennettavaksi kelluvana, liimattuja tai rimoihin naulattuna).

3. Valmistajan nimi ja osoite

Junckers A/S, Værftsvej 4, 4600 Koege, Denmark, Puhelin: +45 70 80 30 00 - junckers.com

4. Rakennustuotteen suoritustason arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 3.

5. Yhdenmukaistettu EU-standardi

EN 14342: 2013, Puulattiat – Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja markkinointi, julkaistu: 13.9.2013.

6. Ilmoitetut testauslaitokset:

Testauslaitos / tunnusnumero	Standardi ja testattu ominaisuus	Raportin nro
MPA-NRW; NB 0432	EN 13501-1 Palokäyttäytyminen, lakatut/öljytyt lattiat	230005508-2-3; 2012.07.02
MPA-NRW; NB 0432	EN 13501-1 Palokäyttäytyminen, käsittelemättömät lattiat	230006996-2-1; 2010.01.07

7. Ilmoitettu suoritustaso

Perusominaisuus	Lattian tyyppi, katso kohta 1	Käytetty menetelmä	Testitulos tai luokitus
Palokäyttäytyminen	A, C, F, I, K, M	Lakattu/öljytty	EN 13501-1 C _{fl} – S ₁
Palokäyttäytyminen	B, D, E, G, H, J, L, N	Käsittelemätön	EN 13501-1 D _{fl} – S ₁
Formaldehydipäästö	A - N	Kaikki lattiatyypit	EN 14342 Annex A E1
Murtolujuus	K, L	21 & 22 mm	EN 1533 3500 N; 600 mm
Murtolujuus	C, D	20,5 mm	EN 1533 3500 N; 500 mm
Murtolujuus	A, B, E, F, G, H, I, J, M, N	13, 14 & 15 mm	NPD (suoritustasoa ei määritetty) NPD
Kitka	A - N	Kaikki lattiatyypit	NPD NPD
Lämmönjohtavuus, λ	A - N	Kaikki lattiatyypit	EN 14342; osa 4.7, taulukko 2 0,17 W/m K
Biologinen kestävyys	A - N	Kaikki lattiatyypit	EN 335-2; taulukko 1, Massiivikovapuu luokka 1

Kohdassa 1 mainittujen tuotteiden testitulokset ja luokitukset on tehty kohdassa 5 mainittujen yhdenmukaistettujen standardien vaatimusten mukaisesti.

Tämä suoritustasoilmoitus on tehty kohdassa 3 mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
 Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Päiväys: November 24, 2022

Lars Gjødtsbøl
 Lars Gjødtsbøl, CEO